



Nayarit
NUESTRO HONOR Y COMPROMISO

INSTITUTO DE ADQUISICIONES,
ARRENDAMIENTOS Y PRESTACIÓN DE
SERVICIOS DEL ESTADO DE NAYARIT

JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NÚMERO L.P.N.-INAAPS-47/2023 REFERENTE A LA ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS NUEVOS, MODELO 2023 Y 2024, PARA LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE NAYARIT (USO DE DIFERENTES ÁREAS).

EN LA CIUDAD DE TEPIC, CAPITAL DEL ESTADO DE NAYARIT, SIENDO LAS DOCE HORAS DEL DÍA 19 DE OCTUBRE DEL DOS MIL VEINTITRES, REUNIDOS EN LA SALA DE JUNTAS DEL INSTITUTO DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DEL ESTADO DE NAYARIT, LOS CC. REPRESENTANTE DEL COMITÉ TÉCNICO DE ADQUISICIONES, SERVIDORES PÚBLICOS DE GOBIERNO DEL ESTADO, PARA TRATAR LO RELATIVO A LA JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN EN REFERENCIA.

SE DA RESPUESTA A LAS PREGUNTAS ENVIADAS POR ESCRITO POR PARTE DE EL LICITANTE PARTICIPANTE:

TOTAL PARTS Y COMPONENTS, S.A. DE C.V

1.- PUNTO No. 3. LUGAR, PLAZO Y DEMÁS CONDICIONES DE ENTREGA. PÁGINA 4 DE 41.

PREGUNTA: LA CONVOCANTE SOLICITA QUE LA ENTREGA DE LOS BIENES SE REALICE A MÁS TARDAR A LOS 15 DÍAS NATURALES POSTERIORES, UNA VEZ OTORGADO EL FALLO CORRESPONDIENTE.

PARA CUMPLIR EN TIEMPO Y FORMA CON LA ENTREGA DE LOS BIENES, EN CASO DE RESULTAR ADJUDICADOS, SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE QUE EL PLAZO DE ENTREGA PARA LA PARTIDA NO. 3 SE AMPLÍE A 30 DÍAS NATURALES POSTERIORES, UNA VEZ OTORGADO EL FALLO CORRESPONDIENTE. FAVOR DE ACEPTAR.

RESPUESTA: SE ACEPTA QUE EL VEHÍCULO QUE CORRESPONDE A LA PARTIDA #3 SEA ENTREGADO 30 DÍAS POSTERIOR AL FALLO, EN EL DOMICILIO QUE OCUPA EL ALMACÉN GENERAL DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE NAYARIT.

2.- ANEXO I. PÁGINAS 25 A 28 DE 41

PREGUNTA: RESPECTO A LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS SOLICITADAS POR LA CONVOCANTE, SOLICITAMOS AMABLEMENTE SE ACEPTE LA NOMENCLATURA PROPIA QUE CADA FABRICANTE USA CONSIDERANDO QUE ALGUNAS ESPECIFICACIONES EN EL MISMO SEGMENTO O NATURALEZA PUEDEN VARIAR Y SE PUEDEN IDENTIFICAR CON DIFERENTE NOMBRE EN LAS FICHAS TÉCNICAS, CATÁLOGOS O FOLLETOS RESPECTO A CADA FABRICANTE CUMPLIENDO CON LAS ESPECIFICACIONES REQUERIDAS O SUPERIORES. FAVOR DE ACEPTAR.

RESPUESTA: SÍ, SE ACEPTA SIEMPRE Y CUANDO LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS CORRESPONDAN A LOS VEHÍCULOS SOLICITADOS EN EL ANEXO QUE INICIA EN LA PÁGINA 25 A 28 DE LAS BASES DE LICITACIÓN.

3.- ANEXO I. PÁGINAS 25 A 28 DE 41

PREGUNTA: EN EL CASO DE QUE LAS FICHAS TÉCNICAS, CATÁLOGOS O FOLLETOS NO CONTENGAN TODAS LAS ESPECIFICACIONES SOLICITADAS Y EL VEHÍCULO OFERTADO SI LAS CUMPLA, SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE, ACEPTE UN ESCRITO DEL DISTRIBUIDOR AUTORIZADO DE LOS VEHÍCULOS, EN DONDE SE INDIQUE QUE SI CUMPLE CON DICHAS CARACTERÍSTICAS. FAVOR DE ACEPTAR.

RESPUESTA: SÍ, SE ACEPTA SIEMPRE Y CUANDO LAS FICHAS TÉCNICAS CORRESPONDAN A LOS VEHÍCULOS SOLICITADOS EN EL ANEXO QUE INICIA EN LA PÁGINA 25 A 28 DE LAS BASES DE LICITACIÓN.





4.- ANEXO I. PARTIDA 2. PÁGINAS 25 Y 26 DE 41

PREGUNTA: A FIN DE OFRECER OPCIONES A LA CONVOCANTE Y PARA NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACIÓN, SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE OFERTAR UN CAMIÓN CHASIS CON LAS SIGUIENTES ESPECIFICACIONES:

MODELO 2024

MOTOR A DIÉSEL MAN D0834 230, 4 CILINDROS EN LÍNEA.

POTENCIA NETA MÁX: HP(KW) @ RPM: 226 (166) @ 2,400, TORQUE MÁX: (NM @ RPM): 850 @ 1,100-1,600, TRANSMISIÓN: MANUAL, NO. MARCHAS (VELOCIDADES): 6 ADELANTE (SINCRONIZADAS), 1 REVERSA, EJE DELANTERO TIPO VIGA "I" EN ACERO FORJADO, SUSPENSIÓN DELANTERA HACES DE MUELLES SEMI-ELÍPTICOS, AMORTIGUADORES HIDRÁULICOS TELESCÓPICOS DE DOBLE ACCIÓN, BARRA ESTABILIZADORA, SUSPENSIÓN TRASERA: HACES DE MUELLES PRINCIPALES SEMI-ELÍPTICAS DE ACCIÓN PROGRESIVA, MUELLES PARABÓLICOS AUXILIARES, AMORTIGUADORES TELESCÓPICOS DE DOBLE ACCIÓN (OPCIONAL), BARRA ESTABILIZADORA (OPCIONAL), FRENO DE SERVICIO ABS, EBD AIRE, LEVAS TIPO "S", FRENO DE ESTACIONAMIENTO CÁMARA DE DOBLE ACCIÓN, MANDO ELECTRONEUMÁTICO, TECLA EN EL TABLERO Y COMANDO EN EL ACELERADOR, DISTANCIA ENTRE EJES 5,207 MM, NEUMÁTICOS 275/80 R22.5 CON RIN DE ACERO (7.5" X 22.5"), DIRECCIÓN TIPO HIDRÁULICOS INTEGRAL CON ESFERAS RECIRCULANTES, SISTEMA ELÉCTRICO, TENSIÓN NOMINAL 24 V, BATERÍA (2X)12 V - 100 AH, ALTERNADOR 28 V - 80 A.

RESPUESTA: NO SE ACEPTA EL CAMBIO DEL VEHÍCULO SOLICITADO, POR EL VEHÍCULO QUE CON LAS ESPECIFICACIONES QUE SE OFERTA, SE SOLICITA SE APEGUE A LAS BASES DE LA LICITACION.

5.- ANEXO I. PARTIDA 2. PÁGINAS 25 Y 26 DE 41

PREGUNTA: AL NO CONTAR CON ESPECIFICACIONES SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE ACEPTAR LAS ESPECIFICACIONES CORRESPONDIENTES A UNA CAJA COMPACTADORA DE 21 YARDAS, COMO SE SOLICITA A CONTINUACIÓN:

- BASTIDOR EN CANAL ESTRUCTURAL CPS DE 10" SOBRECAMA PLACA TROQUELADA EN CALIBRE 3/16 PARA DESLIZAMIENTO DE PRENSA EXPULSORA.
- PISO EN LÁMINA CALIBRE 10 CON RESISTENCIA A LA CEDENCIA DE 80,000 LIBRAS.
- LATERALES DE LA CARROCERÍA LISOS CON DISEÑO SEMIELÍPTICO, EN DOS PIEZAS COLOCADAS DE FORMA HORIZONTAL, UNIDAS EN FORMA ENGARGOLADA EN CALIBRE 10 CON RESISTENCIA A LA CEDENCIA DE 80,000 LBS.
- PRENSA EXPULSORA EN LÁMINA TROQUELADA CALIBRE 10 CON RESISTENCIA A LA CEDENCIA DE 80,000 LIBRAS.
- BASE DE PRENSA EXPULSORA UN CANAL CPS DE 6" CON PLACA DE 3/16 Y 1/4, CON SEIS GUÍAS DE NYLAMID PARA ALTA FRICCIÓN DE 12" X 3 3/4" X 2 1/2".
- TOLDO EN LAMINA TROQUELADA CALIBRE 10 CON RESISTENCIA A LA CEDENCIA DE 80,000 LIBRAS.
- TOLVA CON SISTEMA DE BARRIDO Y COMPACTACIÓN DE 3 YD³ (2.29 M³), LATERALES DE TOLVA EN LAMINA TROQUELADA CALIBRE 3/16" CON RESISTENCIA A LA CEDENCIA DE 80,000 LIBRAS CON REFUERZOS INTERCAMBIABLES EN LAS PAREDES EN PLACA DE 3/16", COLOCADOS EN LOS LATERALES INTERIORES DE LA TOLVA DE BARRIDO, PISO DE LA TOLVA FABRICADO EN PLACA TROQUELADA DE 1/4" CON RESISTENCIA A LA CEDENCIA DE 100,000 LIBRAS, PALA DE BARRIDO EN PLACA TROQUELADA DE 1/4" CON RESISTENCIA A LA CEDENCIA DE 100,000 LBS. CON ADITAMENTO DE GIRO EN PLACA DE 1" Y REFUERZOS CENTRALES EN PLACA 3/8", FORRO SUPERIOR EN PLACA 3/16", CON BUJES DE ACERO Y ALMA DE BRONCE EN EL GIRO DE LA PALA Y REFUERZO FRONTAL DE LA PALA EN PLACA 3/4".
- CARRO COMPACTADOR FABRICADO EN PLACA TROQUELADA DE 1/4" CON RESISTENCIA A LA CEDENCIA DE 100,000 LBS CON SOPORTES LATERALES EN PLACA DE 1" CON BUJES, ACERO Y BRONCE DE ALTA RESISTENCIA AL DESGASTE, CON REFUERZOS CENTRALES Y PERIMETRALES DEL CARRO EN PLACA 3/16", CON SOPORTE DE PISTONES DEL CARRO EN PLACA DE 1" Y BUJES DE ACERO DE ALTA RESISTENCIA, CON DOS GUÍAS DE NYLAMID PARA ALTA FRICCIÓN DE 18" X 5 3/4" X 2 5/8" PARTE SUPERIOR Y DOS GUÍAS EN LA PARTE INFERIOR DE 15" X 5 3/4" X 2 5/8".
- SEGUROS TRASEROS TIPO MANUAL DE TORNILLO CON MANIVELA.





- TODA LA SOLDADURA DEBERÁ SER EN CORDÓN CONTINUO TIPO MIG. ESCOTILLA LATERAL PARA VISUALIZACIÓN DEL PISTÓN CENTRAL EXPULSOR
- BOMBA HIDRÁULICA DE 30 GPM CALIBRACIÓN 2100 PSI. CICLO DE COMPACTACIÓN DE 20 SEGUNDOS.
- UN BANCO DE VÁLVULAS CON PERIODO DE SECUENCIA AUTOMÁTICA DE 45 GPM PARA COMPACTACIÓN Y BARRIDO DE LA TOLVA TRASERA Y UN BANCO DE VÁLVULAS CON PERIODO MANUAL DE 30 GPM PARA APERTURA DE TOLVA TRASERA Y PRENSA EXPULSORA, PARA DESALOJAR LA BASURA.
- TOMA DE FUERZA NEUMÁTICA DE ACOPLAMIENTO DIRECTO CON LUZ PILOTO DENTRO DE LA CABINA. TANQUE PARA ACEITE CON CAPACIDAD DE 111 LITROS
- FILTRO PARA ACEITE CON CAPACIDAD DE 50 GPM DE 10 MICRONES. TAPÓN LLENADOR CON RESPIRACIÓN EN EL TANQUE
- UN DEPÓSITO DE LÍQUIDOS LIXIVIADOS DE 200 LITROS INSTALADO EN EL LADO IZQUIERDO DEBAJO DE LA CARROCERÍA, CON DREEN CON LLAVE DE ESFERA DE 1" Y MANGUERA DE 2" PARA PASO DE LÍQUIDOS AL TANQUE.
- SELLO DE NEOPRENO ENTRE CAJÓN Y TOLVA TRASERA PARA EVITAR FUGAS DE LÍQUIDOS LIXIVIADOS AL 100%. ACEITE HIDRÁULICO ISO 68. MANGUERAS Y CONEXIONES DE ALTA PRESIÓN
- ESCALÓN TRASERO EN LAMINA ANTIDERRAPANTE CAL. 14 . ESCALERA LATERAL EN TUBO DE ¾" COLOCADA DEL LADO DERECHO
- COMPARTIMIENTO TIPO REJILLA PARA BASURA INORGÁNICA, FABRICADO EN LAMINA TROQUELADA CALIBRE 10, DEL LADO DERECHO DEBAJO DE LA CARROCERÍA A UN COSTADO DEL CHASIS.
- SISTEMA ELÉCTRICO EL REGLAMENTARIO POR LA SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES EN LUCES DE LED.
- SISTEMA HIDRÁULICO CON DOS PISTONES PARA ABERTURA DE TOLVA CON DIÁMETRO DE 4 ½", CON VÁSTAGO NITRURADO CON UN DIÁMETRO DE 3 ½", Y 68" DE CARRERA, ESTOS PISTONES CUENTAN CON UNA VÁLVULA DE SEGURIDAD INTERNA PARA EVITAR EL DESPLOME DE LA TOLVA TRASERA Y EVITAR UN POSIBLE ACCIDENTE, DOS PISTONES PARA BARRIDO DE TOLVA CON DIÁMETRO DE 4 ½ ", CON VÁSTAGO NITRURADO CON UN DIÁMETRO DE 2 ½ " Y 47 5/8" DE CARRERA Y DOS PISTONES EXTERIORES DE COMPACTACIÓN DE TOLVA CON UN DIÁMETRO DE 5" CON UN VÁSTAGO NITRURADO CON UN DIÁMETRO DE 2 1/2" Y 81 3/4" DE CARRERA.
- CAPACIDAD DE CARGA: 8 TONELADAS
- LARGO DE CARROCERÍA: 169"
- LARGO DE CARROCERÍA CON TOLVA: 235"
- ANCHO DE CARROCERÍA: 97"
- ALTURA SOBRE CHASIS: 91"
- PINTURA, CON ACABADO DE POLIURETANO DE COLOR BLANCO.
- BRAZO HIDRÁULICO PARA CONTENEDORES DE PLÁSTICO DE 4 RUEDAS DE 500 A 1100 LITROS, CON AJUSTADOR DE ALTURA MANIPULADO POR MEDIO DE CILINDRO HIDRÁULICO DE 8", CON CAPACIDAD DE CARGA DE 1500 KG., A 1600 PSI, CILINDROS LATERALES DE 10" DE CARRERA CON CAPACIDAD DE CARGA DE 2,500 KG., A 1600 PSI, CON VÁLVULA DIRECCIONAL DE 2 PALANCAS, CON PUERTOS DE ENTRADA Y DE TRABAJO DE ¾" PARA 25 GPM REGULABLE DE 750 A 3000 PSI COMO PRESIÓN MÁXIMA, MANGUERAS Y CONEXIONES PARA 3000 PSI EN MEDIDAS ESTÁNDAR. FAVOR DE ACEPTAR

RESPUESTA: NO, CADA LICITANTE PODRÁ OFERTAR LA CAJA COMPACTADORA DE ACUERDO CON SUS ESPECIFICACIONES PROPIAS.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SIENDO LAS DOCE HORAS CON QUINCE MINUTOS DEL MISMO DÍA, SE DA POR TERMINADA LA PRESENTE REUNIÓN FIRMANDO LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON.






Nayarit
NUESTRO HONOR Y COMPROMISO

INSTITUTO DE ADQUISICIONES,
ARRENDAMIENTOS Y PRESTACIÓN DE
SERVICIOS DEL ESTADO DE NAYARIT

**REGISTRO DE ASISTENCIA:
POR LOS FUNCIONARIOS**

NO.	NOMBRE DEL REPRESENTANTE, FUNCIONARIO O ÁREA RESPONSABLE A QUE PERTENECE	FIRMAS DE LOS ASISTENTES
1	POR EL COMITÉ TÉCNICO DE ADQUISICIONES <u>LIC. RAQUEL ESTEBAN TAPIA</u> SECRETARIA	
2	POR LA SECRETARÍA PARA LA HONESTIDAD Y BUENA GOBERNANZA <u>ARQ. ÁNGEL ALONSO VALDIVIA CRISTÓBAL</u> COMISARIO PÚBLICO	
	POR EL USUARIO SERVICIOS DE EDUCACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE NAYARIT	
3	<u>LIC. BLANCA ALICIA TORRES PÉREZ</u> JEFA DE DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS	
4	<u>ING. JOSÉ LUIS HERNÁNDEZ IBARRA</u> SUBJEFE DE ADQUISICIONES	